

הוראות בטיחות לעבודה עם מיקרוטום

כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקיבלת הדרכה מאדם מוסמך ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה



לפני הצבת להב חדש ודוגמאות במכונה וודא:

- מחזיק הבלוק מהודק היטב ומחזיר הלהב נעול במקומו

לפני הצבת דוגמה (בלוק) במכונה וודא:

- הגלגל נעול והסכין מכוסה על-ידי המגן

לפני הפעלת המכונה:

- יש לשבת ישיבה יציבה ונוחה
- יש לחתוך רק בלוק שמוכן כראוי
- פעולת החיתוך תמיד תתבצע תוך שימוש בכפפות
- פעולת החיתוך של חומר שביר תתבצע תוך שימוש במשקפי מגן
- אין להשתמש בסכין לא חד ופגום
- יש לוודא שהמכשיר תקין ומתוחזק כראוי

בזמן העבודה עם מיקרוטום:

- יש להשתמש במלקחיים או במברשת על מנת להעביר חתכים לאמבט מים
- יש לנקות את שאריות החיתוך בזהירות על-ידי מברשת
- אין להשאיר את המכשיר עם להב גלוי
- בתום החיתוך יש לדאוג לכסות את הלהב על-ידי מגן ולנעול את תנועת הסכין
- אין להניח סכין עם להב כלפי מעלה על השולחן
- בסיום העבודה יש לזרוק את הלהב לפח ייעודי לחפצים חדים הנמצא ליד המכשיר

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים